



**IZJAVA O PERFORMANSAMA**  
**I 030/20 – ZGP – IMS -213/21 DOP -004**

1. Jedinstveni identifikacioni kod proizvoda:

**Giter blok 29 - 290x190x190 mm**

2. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisima:

**ELEMENT ZA ZIDANJE OD GLINE SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA**  
**Predviđen za upotrebu u zasticenim zidanim konstrukcijama / P elementa /**

3. Proizvođač i adresa:

**UNIVERZUM CIGLANA D.O.O.**  
**Krčevački put bb, Arandjelovac**  
**SRBIJA**

i proizveden u proizvodnom pogonu

**UNIVERZUM export-Import d.o.o.**  
**Kamenova br.1 , 22320 Indjija**

4. Ime i adresu zastupnika:

**NE PRILAZEMO**

5. Sistem ili sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda ( ABCP ) , utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom :

**Sistem 2+**


6. Primenjen tehnički propis:

**Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline , elemente za zidanje od kalcijum silikata i blokova od gline za polumontazne sitnorebraste tavanice ( „ Sl. Glasnik RS br.90719)**

Imenovano telo ili tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi:

**I 030 , Institut IMS AD Beograd**  
**Bulevar Vojvode Misica br.43 , 11000 Beograd**

7. Deklarisane performanse:

Karakteristike		Deklarisane performanse	Standard
Kategorija		Element I kategorije	<b>Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum silikata i blokova od gline za polumontazne sitnorebraste tavanice ( „Sl.Glasnik RS“ , br.90/2019)</b>
Dimenzije		290x190x190mm	
Kategorija tolerancije		T1, R1	
Konfiguracija	Element sa vertikalnim supljinama		
	Grupa proizvoda	G2	
	Debljina spoljnih zidova	11,7 mm	
	Debljina unutrašnjih zidova	6,8 mm	
	Procenat šupljina	57%	
Pritisna čvrstoca		7,0 N/mm <sup>2</sup>	
Dimenzionalna stabilnost - Dilatacija zbog vlage		NPD	
Čvrstoca veze		1,6N/mm <sup>2</sup>	
Sadržaj soli		Clasa S0	
Otpornost na vatru		Clasa A1	
Upijanje vode (%)		13.5	
Difuzija vodene pare		5/10	
Zvučna izolacija	Bruto zapreminska masa	719,5 kg/m <sup>3</sup>	
	Tolerancija	D2	
	Konfiguracija	Videti konfiguraciju	
Koeficijent toplotne provodljivosti		0,259 (W/m.K)	
Otpornost na smrzavanje - odmrzavanje		NPD	
Opasne supstance		NPD	

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija I /ili specifična tehnička dokumentacija:

[www.univerzum.co.rs](http://www.univerzum.co.rs)

**Izradom ove deklaracije o performansama, proizvođač preuzima odgovornost za usaglasenost građevinskog proizvoda sa performansama navedenih u ovoj deklaraciji o performansama, saglasnost o građevinskim proizvodima ( “ Sluzbeni glasnik RS” , broj 83/18).**

Proizvođač:

**UNIVERZUM export-Import d.o.o. , Kamenova br.1 , 22320 Indjija**

**SLUZBA KVALITETA**

**Datum: 01.12.2022. god**

**Tehnolog : Bogdanovic Dragan**

.....