



## IZJAVA O PERFORMANSAMA ZGP -DOP -003

1. Jedinstveni identifikacioni kod proizvoda:

**PRO TERM 20 - 380x200x238 mm**

2. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisima:

**ELEMENT ZA ZIDANJE OD GLINE SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA**  
Predviđen za upotrebu u zaštićenim zidanim konstrukcijama / P elementa /

3. Proizvođač i adresa:

**UNIVERZUM CIGLANA D.O.O.**  
Krčevački put bb, Arandjelovac  
SRBIJA

4. Ime i adresu zastupnika:

**NE PRILAZEMO**

5. Sistem ili sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda ( ABCP ), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom :

**Sistem 2+**


6. Primenjen tehnički propis:

**Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline , elemente za zidanje od kalcijum silikata i blokova od gline za polumontazne sitnorebraste tavanice ( „ Sl. Glasnik RS br.90719)**

Imenovano telo ili tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnost performansi:

**I 030 , Institut IMS AD Beograd**  
**Bulevar Vojvode Misica br.43 , 11000 Beograd**

7. Deklarisane performanse:

| Karakteristike                                   |                                  | Deklarisane performanse  | Standard  |
|--|----------------------------------|--|---|
| Kategorija                                       |                                  | Element i kategorije   | Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum silikata i blokova od gline za polumontazne sitnorebraste tavanice ( „Sl.Glasnik RS” , br.90/2019) |
| Dimenzije  |                                  | 380x200x238mm  |   |
| Kategorija tolerancije                           |                                  | T1, R1   |   |
| Konfiguracija                                    | Element sa vertikalnim suplinama |  |   |
|  | Grupa proizvoda                  | G2   |   |
|  | Debljina spoljnih zidova         | 8,5 mm   |   |
|  | Debljina unutrašnjih zidova      | 6,9 mm   |   |
| Procenat šupljina                                |                                  | <65%   |   |
| Pritisna čvrstoca                                |                                  | >10,6 N/mm <sup>2</sup>  |   |
| Dimenzionalna stabilnost - Dilatacija zbog vlage |                                  | NPD  |   |
| Čvrstoca veze                                    |                                  | 0,15N/mm <sup>2</sup>  |   |
| Sadržaj soli                                     |                                  | Clasa S0   |   |
| Otpornost na vatru                               |                                  | Clasa A1   |   |
| Upijanje vode (%)                                |                                  | 14,4   |   |
| Difuzija vodene pare                             |                                  | 5/10   |   |
| Zvučna izolacija                                 | Bruto zapreminska masa           | 625,8 kg/m <sup>3</sup>  |   |
|  | Tolerancija                      | D2   |   |
|  | Konfiguracija                    | Videti konfiguraciju   |   |
| Koeficijent toplotne provodljivosti              |                                  | 0,239 (W/m.K)  |   |
| Otpornost na smrzavanje - odmrzavanje            |                                  | NPD  |   |
| Opasne supstance                                 |                                  | NPD  |   |

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i /ili specifična tehnička dokumentacija:

[www.univerzum.co.rs](http://www.univerzum.co.rs)

Izradom ove deklaracije o performansama, proizvođač preuzima odgovornost za usaglasenost građevinskog proizvoda sa performansama navedenih u ovoj deklaraciji o performansama, saglasnost o građevinskim proizvodima ( “ Sluzbeni glasnik RS” , broj 83/18).

Proizvođač:

**UNIVERZUM CIGLANA D.O.O.**  
Krčevački put bb, Arandjelovac

Sluzba kvaliteta